



FERTIGTEILE

Die richtigen Fasern für die Optimierung Ihres Elementes

Beschreibung

Fertigteile beinhaltet unter anderen folgende Hauptanwendungsbereiche: Schächte, Kabelschächte, L-Wände, Trennwände, Lärmschutzwände, Balkonbrüstungen, Möbeln, Architektonische Betone, UHFB etc.

Je nach den gestellten Anforderungen empfiehlt sich eher eine kleine Faser wie Concrix SA und Concrix HS35 oder eine optimale Einbindelänge Faser wie Concrix ES. Concrix HPC-A ist für HFB und UHFB predestiniert.

Nebst dem Ersatz der Stahlbewehrung beeinflussen diese Fasern auch das Schwindverhalten positiv.

Contec Fiber AG stellt einen Faserbetonbericht oder eine Empfehlung über die notwendige Dosierung der bestens passenden Faser pro einzelnen Projekt her.

Vorteile und Nutzen

- Kostensenkung durch Ersatz/Reduktion der Stahlbewehrung – Material und Personal
- Rissminimierung
- Saubere Oberfläche
- Weniger Lagerplatz bzw. Lagerkosten
- Schnellere Reaktivität in der Produktion
- Reduktion des CO₂ Fussabdruckes
- 3-dimensionale Faserbewehrung

Produkte in der Übersicht

- Concrix ES
- Concrix HS35
- Concrix SA
- Concrix HPC-A



Contec Fiber AG hat keine Kontrolle über die Herstellung von Produkten mit unseren Fasern und deren Verarbeitung. Darum kann keine Verantwortung / Haftung für die Endprodukte übernommen werden.

Die in diesem Anwendungsflyer beinhalteten Informationen stellen unsere besten Kenntnisse, Know-How und Expertise zum Zeitpunkt der Erstellung dar. Die Contec Fiber AG übernimmt keine Haftung für die Informationen oder im Zusammenhang stehende Beratung.